

1.1.2 Gases refrigerantes HFC

R404A

El R404A es un fluido de largo plazo dedicado a las aplicaciones a bajas temperaturas monoetapa (temperatura de evaporación $>-44^{\circ}\text{C}$) para el frío comercial, de transporte e industrial. Es posible emplearlo también con sistemas en cascada, multietapa o incluso con inyección de líquido. El R404A es muy eficaz a temperaturas altas (hasta una temperatura de evaporación $= + 15^{\circ}\text{C}$) y permite la utilización de compresores de baja cilindrada.

El nivel real de las prestaciones del R404A varía en función de la naturaleza del material empleado, el tipo de ciclo y las condiciones exteriores. El rendimiento es parecido e incluso superior al R502 y R22 en material optimizado. El tipo de mantenimiento que se le realiza es idéntico al R502.

Se puede contemplar una reconversión a R404A modificando la instalación de R502, particularmente el paso de lubricante de tipo polioléster, aunque proponemos la reconversión con R408A específico para sustituir al R502.

CARACTERISTICAS

Propiedades	Unidades	R404A
Descripción	-	Pentafluoroetano / Trifluoroetano / Tetrafluoroetano
Fórmula Química	-	$\text{CHF}_2\text{CF}_3 / \text{CH}_3\text{CF}_3 / \text{CH}_2\text{FCF}_3$
Aplicación	-	Frío comercial, de transporte e industrial
Componentes	-	R125(44%) / R143a(52%) / R134a(4%)
Masa Molecular	g/mol	97,6
Temperatura de ebullición a 1,013 bar	$^{\circ}\text{C}$	-46,4
Deslizamiento de temperatura de ebullición a 1,013 bar	K	0,9
Densidad de líquido a 25 $^{\circ}\text{C}$	Kg/dm^3	1,04
Densidad de vapor saturado a 1,013 bar	Kg/m^3	5,41
Presión de vapor		
a 25 $^{\circ}\text{C}$	bar abs	12,46
a 50 $^{\circ}\text{C}$		22,98
Temperatura crítica	$^{\circ}\text{C}$	72
Presión crítica	bar	37,2
Calor latente de vaporización a 1,013 bar	KJ/Kg	200
Calor específico a 25 $^{\circ}\text{C}$ líquido y vapor a 1,013 bar	KJ/(Kg-K)	1,64 / 0,88
Inflamabilidad en el aire	-	Ninguna
ODP	-	0
Clasificación seguridad	-	A1/A1
Lubricantes	-	Polioléster
GWP ₁₀₀	-	3260